


Przekrój C - C



1	kostka betonowa typu behaton kolorowa				gr. 8 cm
	podsyпка cementowo–piaskowa 1:3				gr. 5 cm
	warstwa wyrównawcza z kłińca kamiennego 0 /31,5mm				gr. 5 cm
	podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 4 /63 mm				gr. 15 cm
	stabilizowanego mechanicznie				
	warstwa odsączająca ze żwiru–pospółki				
	o współczynniku filtracji k=8 m/doba i spełniająca				
	warunek szczelności D15/d85 < 5				gr. 15 cm

2	kostka betonowa typu holland kolorowa				gr. 6 cm
	podsyпка cementowo–piaskowa 1:3				gr. 4 cm
	warstwa wyrównawcza z kłińca kamiennego 0 /31,5mm				gr. 5 cm
	warstwa odsączająca ze żwiru–pospółki				
	o współczynniku filtracji k=8 m/doba i spełniająca				
	warunek szczelności D15/d85 < 5				gr. 15 cm

Nazwa i adres zadania: Budowa zjazdu publicznego drogi gminnej Nr 114905R na działkę nr ewid 4018 /2 oraz utwardzenie części działki nr 4017 /4 i 4011/2 w m. Krościenko Wyżne			
Tytuł rysunku : PRZEMRÓJ POPRZECZNY C - C			
Wykonat:	inż. Stefan Cwynar	Skala :	Nr rys. :
	upr PDK0088/ZOOD/2015	1 : 100	6